

膨胀阀气密试验台

Expansion Valve air-tight test stand

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的膨胀阀气密试验台主要用于膨胀阀气密性试验。整机高压均采用进口部件，不锈钢的管路，保证耐压等级和使用的可靠性。本机具有掉电追加功能，通电后只须调上次试验则可以继续试验，降低工作强度，提高工作效率。

二、膨胀阀气密试验台特点

设备系统能自动实行检测阀门内漏和外漏，无需分段检测，根据测得压差是否达到设定值来判断产品是否合格，同时系统自动统计合格与不合格总数，并记录保存每个工位检测后的数据，方便用户日后查询。

计算机数据采集处理，打印输出环境/介质温度、循环次数和循环压力波形。

试验时可以自由设定运行周期次数要求，当达到要求时可以自动停止试验。

具备超载保护等功能。

具有测试压力稳定，压力测试精度高等特点，整个试验过程均可在计算机上操作完成，计算机自动生成压力、时间曲线，并将各种数据存储，随时可打印出试验报告，也可以通过按钮开关手动控制试验过程。

三、膨胀阀气密试验台参数

试验压力：0.2~10MPa

压力显示精度：0.1MPa

试验介质：空气

介质环境温度：室温

单次试验软管数量：1根

试验样件直径：Φ3—Φ20mm

压力控制精度：±0.5%F.S

恒压精度：±1%

计时范围：0.1~9999min

计时精度：±0.05%

参考网址：<http://www.simingte.com/pengzhfsyt.htm>